



Arroseur rotatif bras métal 130/3

Notre vaste choix d'arroseurs permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente. Selon les modèles, les arroseurs sont montés sur pic ou sur une base antidérapante. Tous les modèles se raccordent facilement au tuyau d'arrosage.



1 Bras métalliques

- Robustesse et durabilité



Arroseur rotatif bras métal 130/3

Caractéristiques techniques		
Référence		2.645-019.0
Code EAN		4039784289024
Débit d'eau de passage		15,5 l/min
Diamètre d'arrosage 2 bars		≤ 11 m
Diamètre d'arrosage 4 bars		≤ 13 m
Poids	kg	0,16
Poids (emballage inclus)	kg	0,2
Dimensions (L x l x h)	mm	200 × 248 × 100

ARROSEUR ROTATIF BRAS MÉTAL 130/3

2.645-019.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Flexibles								
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	1	2.645-138.0					Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	☐
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles								
Raccord universel Standard Aquastop	2	2.645-192.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	☐
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	3	2.645-006.0					Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	☐
Raccord universel Standard	4	2.645-191.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐

☐ Accessoires optionnels.