



Dévidoir portable HR 25

Station d'arrosage HR 25 avec cadre inoxydable. Avec support mural, tuyau PrimoFlex® 1/2" de 15 m, pistolet, 4 raccords universels Plus, nez de robinet G3/4. Prête à l'emploi.



- 1** Avec fixation au mur, vis de fixation, flexible 1/2" PrimoFlex® de 15 m, arroseur, 4 raccords universels au flexible Plus (3 x 2.645-003.0, 1 x 2.645-004.0) et nez de robinet 3/4.

■ Prêt à l'emploi

2 Dimensions compactes

■ Peut être rangé facilement

- 3** Cadre en acier traité par poudrage pour une utilisation mobile et stationnaire

■ Robuste en non-corrosif.



Dévidoir portable HR 25

Caractéristiques techniques

Référence		2.645-041.0
Code EAN		4039784289239
Capacité du flexible	m	max. 15 (1/2") /
Pression d'éclatement	bar	24
Poids	kg	2,84
Poids avec emballage	kg	3,45
Dimensions (L × l × H)	mm	265 × 300 × 305

-- Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

Équipement

Jet conique	■
Jet de brumisation	-
Jet plat horizontal	-
Jet perlé	-
Jet crayon	■
Jet douche	-
Jet plat vertical	-

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.