

ARROSEUR OSCILLANT OS 5.320 SV

Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 320 m². Exclusivité Kärcher : l'arroseur OS 5320 SV est équipé d'une protection contre les éclaboussures idéale pour un réglage précis et confortable de l'arrosage



Référence **2.645-135.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784426351
Surface d'arrosage 2 bars		20 - 190 m ²
Surface d'arrosage 4 bars		30 - 320 m ²
Largeur du jet (2 bar)	m	5 - 12
Largeur du jet (4 bar)	m	6 - 16
Couverture de la zone (2 bar)	m	5 - 16
Couverture de la zone (4 bar)	m	6 - 20
Poids	kg	0,8
Poids (emballage inclus)	kg	0,9
Dimensions (L × l × h)	mm	546 × 160 × 88

**Ajustement de la portée**

- Arrosage précis

Boucle pour suspendre l'appareil intégrée dans la poignée

- Pour un rangement ou un accrochage simple

Largeur du jet réglable

- Angles différents d'arrosage pour un arrosage direct

APPAREILS COMPATIBLES

ACCESSOIRES POUR ARROSEUR OSCILLANT OS 5.320 SV 2.645-135.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex Premium 1/2" 20 m	1	2.645-150.0	Tuyau d'arrosage PrimoFlex® Premium haute qualité (1/2"), 20 m. Armature double brevetée. Inoffensif pour la santé. Pression de cassure: 50 bars. Résiste aux températures de -20 à 65°C.	☐
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel Premium	2	2.645-195.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel Premium aquastop	3	2.645-196.0		☐
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	4	2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	☐

☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.