

RECAMBIO VISOR VISOR REPLACEMENT

FICHA TÉCNICA DATASHEET



324 RG



324 RG

RECAMBIO VISOR

VISOR REPLACEMENT



Descripción

Description

El visor 324 RG protege contra el riesgo de impacto de partículas a alta velocidad y media energía, protección contra gotas y salpicaduras de líquidos y resistencia a la radiación UV. Visor con tratamiento antiralladuras.

The Climax 324 RG visor Offer effective protection against the risk of particle impact at high speed and medium energy, protection against drops and liquid splashes and resistance to UV radiation. Visor with anti-scratches treatment.

Características

Characteristics

Tratamiento antiralladuras



Clase óptica: 1

Medidas: 389 x 201 x 1,5mm

Peso: 0,139 kg.

Compatible con las pantallas faciales mod. 324-RG, 436-I y 437-I

Anti-scratches treatment



Optical class: 1

Size: 389 x 201 x 1,5mm

Weight: 0,139 kg.

Suitable with face shields mod. 324-RG, 436-I and 437-I

Marcado del visor

Visor marking

2C-1.2



1

B

CE

Filtro incoloro
UV con reconoci-
miento de color
Colourless filter
UV with color
recognition

Fabricante
Manufacturer

Clase óptica
Optica class

Impacto media
energía
Medium
energy impact

Certificación
Certification

Ensayos / Certificación CE

Test / CE Certification

Certificación CE
Reglamento (UE) 2016/425
Normas: EN 166:2001
EN 170:2002

CE Certification
Regulation (EU) 2016/425
Norms: EN 166:2001
EN 170:2002