

CV 79 S1P



CARACTÉRISTIQUES

- ❖ Chaussure de sécurité basse en cuir velours respirant
- ❖ Chaussure entièrement doublée avec Doublure HK3 indémaillable, résistante, résiliente et très respirante.
- ❖ Première de propreté complète antistatique lavable et traitée anti-bactéries
- ❖ **Embout synthétique**® 200 joules non métallique extra large en polymère technique, anticorrosion, aucune conduction thermique, amagnétique, arête biseautée.
- ❖ Lame anti-perforation non métallique **Zero+ Armateak**® en textile composite High Tech, 100% de la plante du pied protégée.
- ❖ Semelle type **Class Vision**®, en PU2D, résistante aux hydrocarbures, adhérence optimum sur sol glissant, grande flexibilité et souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le talon.
- ❖ Montage injecté sur tige cardée.
Pointure 36 au 48

Norme : EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Certification Cimac : 0161/22476/15

Les données indiquées dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produits.



IT252423
IT252989





Résultats aux tests (Norme EN ISO 20345 :2011)

Performances et caractéristiques de la semelle

Détermination de la résistance aux glissements « SRC »

Exigences
Normes

Résultats
Uniwork

Selon la norme EN ISO 20 345 : 2011 5.11

Test de la semelle : sur céramique lubrifiée : eau, détergents

Position à plat sur pointure 42 EN ISO 20345: 2011

≥ 0,32

0,35

Position inclinée sur pointure 42 EN ISO 20345:2011

≥ 0,28

0,30

Test de la semelle : sur acier avec glycérine

Position à plat sur pointure 42 EN ISO 20345: 2011

≥ 0,18

0,18

Position inclinée sur pointure 42 EN ISO 20345: 2011

≥ 0,13

0,13

Performances de la tige : cuirs velours

Norme EN ISO 20 345 : 2011

5.4.6 Perméabilité à la vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm² h)

≥0.8

4,8

5.4.6 Coefficient de vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm²)

≥15.0

49,7

Doublure HK3®

Norme EN ISO 20345 : 2011

5.5.3 Perméabilité à la vapeur d'eau (en mg/ cm² h)

≥2,0

6.6

5.5.3 Coefficient de vapeur d'eau (en mg/cm² h)

≥20,0

53.3

Résistance à la perforation

Norme EN ISO 20345 : 2011

6.2.1.1.2 Résistance à la perforation

Pointure 36 / 42 / 48

≥ 1100 N

Avec une force de 1100N, l'extrémité de la pointe d'essai ne ressort pas par la face arrière de la lame testée

Antistatisme

6.2.2.2 Chaussure antistatique

Norme EN ISO 20345 : 2011

- Test à sec, pointure 42

Entre 1.00 X 10⁵Ω
et 1.00 X 10⁹Ω

4,47 X
10⁸Ω

- Test en condition humide, pointure 42

Entre 1.00 X 10⁵Ω
et 1.00 X 10⁹Ω

1,19 X
10⁸Ω

Absorption d'énergie dans la zone du talon

Norme EN ISO 20345 : 2011

6.2.4 Absorption d'énergie dans le talon (pointure 42)

≥ 20 J

25 J