



DS 5 и DS 8

Контейнеры для хранения электродов

DS 5 и DS 8 – легкие переносные контейнеры для хранения сварочных электродов. Несколько положений ручки контейнера обеспечивают удобство переноски.

Контейнер оборудован нагревателем с термостатом, поддерживающим температуру 150°C. Полностью изолированный нагревательный элемент. Обеспечивает равномерный нагрев до 150°C во всему контейнеру.

Нагревательный элемент

Обеспечивает равномерное поддержание постоянной температуры 150 °C по всему объему нагревательной камеры.



Функциональные преимущества

- Индикатор питания включается при подаче электроэнергии.
- Световой индикатор защищен от повреждений во время работы.
- Теплоизолирующая крышка уменьшает потери тепла и потребление электроэнергии.
- Теплоизоляция толщиной 4 см вокруг камеры способствует поддержанию постоянной температуры внутри нагревательной камеры.
- Несколько положений ручки контейнера обеспечивают удобство переноски.

DS 5 Контейнер для хранения электродов

Вместимость	5 кг
Температура хранения (°C)	150
Напряжение переменного тока (В)	110 или 220
Изоляция	3,8 см
Наружные размеры (диаметр / высота, мм)	150/520
Внутренние размеры (диаметр / высота, мм)	73/503
Вес (кг)	4,8

DS 8 Контейнер для хранения электродов

Вместимость	8 кг
Температура хранения (°C)	150
Напряжение (В) переменного тока	110 или 220
Изоляция	3,8 см
Наружные размеры (диаметр / высота, мм)	216/609
Внутренние размеры (диаметр / высота, мм)	86/503
Вес (кг)	5,5



Информация для заказа

DS 5 220 V	0700 011 086
DS 5 110 V	0700 011 088
DS 8 220 V	0700 011 087
DS 8 110 V	0700 011 089

Комплект поставки

Контейнеры поставляются в сборе, полностью готовыми к использованию.