



Puzzi 8/1 C

Le nettoyeur injecteur-extracteur Puuzzi 8/1 C est maniable, compact et puissant. Cet injecteur-extracteur professionnel convient au nettoyage rapide des surfaces textiles.



1 Poids réduit

- Transport aisé, même lors de franchissement d'obstacles et d'escaliers.
- Poignée de transport intégrée pour le transport d'une seule main.



2 Conception compacte

- Le modèle Puuzzi 8/1 C exprime toutes ses qualités dans le nettoyage des coussins et habitacles de véhicules.
- Format compact et peu encombrant.



3 Fonctionnement respectueux de l'environnement

- Large interrupteur actionnable au pied pour un fonctionnement ergonomique. Cela permet de se concentrer plus facilement sur la tâche de nettoyage.



Puzzi 8/1 C

- Crochet rabattable pour le câble électrique
- Grande pédale
- Rangement accessoires pour suceur main

Caractéristiques techniques

Référence	1.100-225.0	
Code EAN	4039784962200	
Débit d'air	l/s	61
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Débit d'injection	l/min	1
Pression d'injection/pression dynamique	bar	1
Réservoir eau propre/sale	l	8 / 7
Puissance de la turbine	W	1200
Puissance pompe	W	40
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Poids	kg	9,8
Dimensions (l x L x h)	mm	530 x 330 x 440
Fréquence	Hz	50 - 60

Équipement

Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée	m	2,5
Espace de rangement intégré pour le suceur fauteuils		■
Câble d'alimentation	m	7,5
Suceur pour meubles		■
Outil manuel		■
Fixation pour suceur manuel		■
Crochet pour le rangement du câble		■
■ Standard.		

PUZZI 8/1 C 1.100-225.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Longueur	Prix	Descriptif	
Suceurs à main									
	1	4.130-001.0	1 pièce(s)	32	110 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur à main	2	4.130-116.0	1 pièce(s)	32	110 mm			puzzi 100/200/300	<input type="checkbox"/>
Buse pour escaliers	3	4.130-444.0	1 pièce(s)	32	230 mm				<input type="checkbox"/>
Flexibles d'injection/d'extraction									
	4	6.394-826.0	1 pièce(s)	32		2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'injection/extraction	5	6.391-411.0	1 pièce(s)	32	4 m			Flexible d'injection/extraction complet avec robuste coupleur rapide en matière synthétique, longueur 4 m	<input type="checkbox"/>
	6	6.394-375.0	1 pièce(s)	32		4 m			<input type="checkbox"/>
Divers									
	7	4.130-000.0	1 pièce(s)	32					<input checked="" type="checkbox"/>
	8	4.006-907.0	1 pièce(s)	32					<input type="checkbox"/>
	9	4.025-004.0	1 pièce(s)	DN 32	775 mm				<input type="checkbox"/>
	10	4.130-010.0	1 pièce(s)	32					<input type="checkbox"/>
	11	4.321-001.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Suceurs sol									
	12	4.130-007.0	1 pièce(s)	32	240 mm				<input type="checkbox"/>
	13	4.130-008.0	1 pièce(s)	32	240 mm				<input type="checkbox"/>
Buse complet	14	4.130-127.0	1 pièce(s)	32	230 mm			Démontable, coupleur matière synthétique, tube alu	<input type="checkbox"/>
Buse métal avec emballage	15	4.130-394.0	1 pièce(s)	32	230 mm			Démontable, coupleur rapide matière synthétique, tube alu, embout métal	<input type="checkbox"/>
Adaptateur surfaces dures									
	16	4.762-014.0	1 pièce(s)		240 mm				<input type="checkbox"/>
Outils pour tapis de pierre									
Suceur tapis de pierre / surfaces dures	17	4.130-117.0	1 pièce(s)	32	330 mm			Démontable, coupleur rapide matière synthétique, suceur sol pour liquides (métal) avec insert buse d'injection	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.