



LÍNEA DE ANCLAJE FLEXIBLE
FLEXIBLE ANCHORING LINE



Descripción Description	Para uso vertical con dispositivos anticaídas de normativa EN 353-2 apropiados al diámetro de esta cuerda.	For vertical use with EN 353-2 fall arrest devices appropriate to the diameter of this rope.
-----------------------------------	---	--

Características Characteristics	Material: Poliamida de 3 cabos. Metraje: 115gr/m. Acabados: Lazada y nudo terminal o guardacabos en los extremos. Fuerza de rotura: 4000 kg. Alargamiento: · 500 daN 23% · 1000 daN 33% · 1500 daN 39% · 2000 daN 43% Diámetro: 14 mm. Longitud: A demanda.	Material: 3 polyamide cape. Weight: 115 gr/m. Finishings: Loop and terminal knot or thimble at the ends Breaking force: 4000 kg. Elongation: · 500 daN 23% · 1000 daN 33% · 1500 daN 39% · 2000 daN 43% Diameter: 14 mm. Length: Under request.
---	--	--



Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification	Normativa: EN 353-2:2002 Reglamento (UE) 2016/45 Organismo de control N° 1019	Normative: EN 353-2:2002 Regulation (EU) 2016/45 Control body number: N°1019
--	--	---

	Última actualización: 03/2019	Last update: 03/2019
--	--------------------------------------	-----------------------------