

MISTRAL

619Z-016 S3 SRC

Norme EN ISO 20345:2011

Pointures 36 - 47

Doublure tridimensionnelle en Spyder-net: textile tridimensionnel à structure serrée de haute performance offre un confort exceptionnel et maintient les pieds au sec.



Tige en cuir nubuck Idrotech résistant à la pénétration et absorption de l'eau.

Semelle en polyuréthane double densité, Solid Pu-Pu SRC conçue pour offrir un maximum de souplesse et de légèreté



Semelle extérieure SOLID PU/PU

- SRC Résistance au glissement.
- FO Résistance au mazout.
- Flexibilité et légèreté maximales grâce à l'utilisation de Smart Injection.
- Excellente résistance à l'abrasion.

Embout et insert anti-perforation en acier, pour une protection exceptionnelle.



SRC Résistance au glissement



A Antistatique



P Résistance à la perforation



Résistant à 200 joules



E Absorption d'énergie au talon



FO Semelle résistante au mazout



WRU Résistant à la pénétration et absorption d'eau

Légèreté et flexibilité maximales avec Smart Injection, une technologie de moulage spéciale permettant d'obtenir le composé Esolight avec une grande résistance à l'abrasion. Ce processus permet d'obtenir une semelle extérieurement fine et légère, offrant ainsi une excellente flexibilité.

Solid · S-01

- Semelle de propreté en EVA
- Semelle de propreté anatomique pour un meilleur confort
- Doublé de tissu avec résistance à l'abrasion